LASER TECH™



AAC 连续光纤激光器

YLIS-1500-A

YLIS-1500-A 采用全球首创主动式空调直冷技术，精准控温，散热效果好，激光稳定性高，无水冷系统故障困扰。产品可实现 24 小时连续稳定运行，产品设计冗余高，光束质量优。

光惠的标准认证型激光器系列基于专业性能型为基础，设计标准追求与国际一线品牌看齐。面向国际市场及高端用户群体，产品设计符合相关国际认证标准，提供全球服务网点联保服务。

- AAC（Active air cooling）主动式空调直冷技术，精准控温
- 超低功率衰减，性能稳定，持久加倍
- 光束质量优，抗反射设计，适用于各种高反材料的加工应用
- 通过 CE、FDA、TUV 莱茵认证

产品优势

- 自主创新主动式空调直冷技术，无需水冷机，整机故障率低，免维护；
- 工作环境温度-20~50℃，可 24 小时持续运行；
- 系统集成度高，装机简单；
- 整机功耗低，更节能。

应用领域

可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成，做激光精细切割、精密焊接加工，应用于 3C、五金、医疗、汽车、航空等领域。

976 电光转化效率≥42%	ABR 轻松焊接高反材料	SMAT 智能操作系统	可连续 24h 持续运行


主动式空调直冷连续光纤激光器

YLIS-1500-A

产品规格参数	YLIS-1500-A
输出功率（W）	1500
工作模式	连续输出/脉冲输出/内设程序输出
输出功率调节范围（%）	1-100
输出激光波长（nm）	1080±10
输出光斑质量	$M^2 \leq 1.5$
接口类型	QBH
传输光缆纤芯直径（常规配置，可选）	25um
冷却方式	主动式空调直冷
工作环境温度范围（℃）	-20~50
输入电压	220VAC/50Hz
尺寸（mm）	320 x 710 x 622 (L×W×H)







单位：mm

法律声明：所有产品信息据信均准确无误，如有更改，恕不另行通知。

法律声明:

GW 智能光纤激光器产品严格按照安全条例设计。所有生产均根据国家当前有效的国际标准和法规。每台 GW 激光器都有如图所示的警示标志。





光惠（上海)激光科技有限公司 Tel: 4000-111-976 Email: sales@gwlaser.tech Web: www.gwlaser.tech
地址：上海市青浦区双联路 398 号 5-1 幢